



TECHNISCHE DATEN - 25 PS EFI

| | |
|--|---|
| PS/kW | <ul style="list-style-type: none">• 25 / 18.6 |
| Motortyp | <ul style="list-style-type: none">• Inline 3 |
| Verdrängung (Hubraum/CC) | <ul style="list-style-type: none">• 32.1 / 526 |
| Drehzahl bei Vollgas | <ul style="list-style-type: none">• 5000-6000 |
| Kraftstoffansaugsystem | <ul style="list-style-type: none">• 2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC) |
| Lichtmaschine Ampere/Watt | <ul style="list-style-type: none">• 15 Ampere/186 Watt |
| Empfohlener Kraftstoff | <ul style="list-style-type: none">• Mindestens 90RON bleifrei |
| Empfohlenes Öl | <ul style="list-style-type: none">• Mercury FourStroke Öl 10W-30 |
| Motorschutz- Bootsführer- Warnsystem | <ul style="list-style-type: none">• Niedriger Öldruck• Sensor-Störung• Überdrehzahl• Überhitzung |
| Anlassen | <ul style="list-style-type: none">• Elektrisch (Drehschalter)• Handbuch |
| Lenkung | <ul style="list-style-type: none">• Fernschaltung• Pinne |
| Länge der Welle | <ul style="list-style-type: none">• 15"/381 mm• 20"/508 mm |
| Getriebegehäuse- Kennzahl | <ul style="list-style-type: none">• 1.92:1 |

| | |
|---|---|
| Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell | <ul style="list-style-type: none"> • 71 kg |
| CARB-Sternebewertung | <ul style="list-style-type: none"> • 3 |
| Bohrung und Takt | <ul style="list-style-type: none"> • 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm |
| Zündung | <ul style="list-style-type: none"> • CDI mit elektronischer Zündverstellung |
| Kraftstoffsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Kühlsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Wassergekühlt mit Thermostat |
| Gangschaltung | <ul style="list-style-type: none"> • F-N-R |
| Optionen Getriebegehäuse | <ul style="list-style-type: none"> • Standard |
| Trimmsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Handbuch • Power-Trim |
| Abgassystem | <ul style="list-style-type: none"> • Per Propeller |
| Trimbereich für Flachwasser (in Grad) | <ul style="list-style-type: none"> • 16 |
| Standardmäßiger externer Kraftstofftank (gal/l) | <ul style="list-style-type: none"> • 6.6 / 25 |
| Farbe | <ul style="list-style-type: none"> • Phantom Black |