



MOTORDETAILS

Verbesserungen umfassen einfachere Startprozedur, schnelleres Warmlaufen und bessere Leerlaufkultur. Leichtgewicht: nur 38 kg. Ideal für Aluminiumpinnen- und Aluminium-Konsolenboote, faltbare Schlauchboote sowie Flachboden-, Allzweck- und Segelboote.

TECHNISCHE DATEN - 8 PS

PS/kW	<ul style="list-style-type: none">• 8 / 5.9
Motortyp	<ul style="list-style-type: none">• Inline 2
Verdrängung (Hubraum/CC)	<ul style="list-style-type: none">• 12.8 / 208
Drehzahl bei Vollgas	<ul style="list-style-type: none">• 5000-6000
Kraftstoffansaugsystem	<ul style="list-style-type: none">• 2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	<ul style="list-style-type: none">• 6 Ampere/76 Watt
Empfohlener Kraftstoff	<ul style="list-style-type: none">• Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	<ul style="list-style-type: none">• Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz- Bootsführer- Warnsystem	<ul style="list-style-type: none">• Niedriger Öldruck• Überdrehzahl
Anlassen	<ul style="list-style-type: none">• Elektrisch• Handbuch
Lenkung	<ul style="list-style-type: none">• Pinne
Länge der Welle	<ul style="list-style-type: none">• 15"/381 mm• 20"/508 mm
Getriebegehäuse- Kennzahl	<ul style="list-style-type: none">• 2.08:1

Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	<ul style="list-style-type: none"> • 38 kg
CARB-Sternebewertung	<ul style="list-style-type: none"> • 3
Bohrung und Takt	<ul style="list-style-type: none"> • 2.16 x 1.73" / 55 x 44 mm
Zündung	<ul style="list-style-type: none"> • CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Vergaser
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Standard
Trimmpositionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ratcheting
Abgassystem	<ul style="list-style-type: none"> • Per Propeller
Flachwasser-Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Ja
Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	<ul style="list-style-type: none"> • 16
Standardmäßiger externer Kraftstofftank (gal/l)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2 / 12
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Phantom Black